

Angaben zur Luft :

Luftdruck	1013	Dichte	1,264	kg/m ³		
		mbar	0	m		
Luftmenge	2000	Sm ³ /h	2409	kg/h	1905	m ³ /h
Leistung Gesamt/Sensibel	10,13	kW	10,13	kW		
Eingangs-T°	5	°C	0	%	0,01	g/kg
Ausgangs-T°	20	°C	0	%	0,01	g/kg
Geschw. Nom./Ein/Aus	1,43	m/s	1,36	m/s	1,43	m/s
Kondensation	0	l/h				
Druckverluste (Luft)	8	Pa				

Angaben zum Medium :

Art des Mediums	R410a					
Freonmenge	183	kg/h				
Temp. Verdampfer/Kond.	8,5	°C	45	°C		
Geschw. Freon Ein/Aus	4,58	m/s	0,41	m/s		
Druckverluste Freon	31,61	kPa				

Angaben zum Tauscher :

Typ	VDI 6022 konform					
Materialien	Kanaleinbau YCCAF 0795 T013 02 F60 E001 1*12mm 1*12mm					
	Rohre : Kupfer 1/2 0,35 mm / Lamellen : Alu 0,4 mm					
	Rahmen : Alu / Sammler : Kupfer					
Berippte H*L*W, Gewicht	487,5 *	795 *	65	mm	15,5	kg
Sa , Si, Inhalt	8,35	m ²	0,78	m ²	2,6	l
Reserve	10 %					

Rahmen V2A (1.4301)

